



# Trivelle oleodinamiche serie **TK** per escavatori da **4** a **9** ton

Internet: [www.ghedini.it](http://www.ghedini.it)  
[www.ghedini.com](http://www.ghedini.com)

Skype: [ghedini.roberto](https://www.skype.com/people/ghedini.roberto)  
[ghedini.fabio](https://www.skype.com/people/ghedini.fabio)

E-mail: [vendite@ghedini.it](mailto:vendite@ghedini.it)  
[roberto@ghedini.com](mailto:roberto@ghedini.com)

Tel. 0532 857373  
Fax 0532 857873



Catalogo n. 99492

**Corpo riduttore  
in acciaio**



## Tabella delle caratteristiche tecniche testata trivella serie TK

Modello	Portata massima [litri/min]	Pressione massima [bar]	Coppia massima [Nm]	Velocità di rotazione [giri/litro]	Potenza erogata [kW]
<b>TK 10</b>	75	225	1.790	1,6	22,5
<b>TK 16</b>	85	210	2.678	1,1	21

Le nuove testate trivella serie **TK** sono state progettate per ottenere il miglior risultato da midi escavatori con peso operativo compreso tra 4 tonnellate e 9 tonnellate. Il riduttore di nuova generazione da noi prodotto, garantisce una robustezza e affidabilità superiori grazie al corpo costruito interamente in acciaio.

Su richiesta è possibile collegare i seguenti accessori:



Il dispositivo opzionale **VT 66** permette di applicare un attacco rapido alla testata trivella senza comprometterne la perfetta efficienza.



La piastra di sospensione serie **UT** permette di utilizzare la trivella anche su skid loader.

Alle testate trivelle serie **TK** si possono applicare tutti gli utensili con innesto esagonale di chiave 70 mm

<b>SR</b>	Punte con coltelli ricambiabili in acciaio antiusura, per terreni agricoli vegetali, ideali per la maggior parte dei tipi di terreno. Disponibili da Ø 200 mm a Ø 1.000 mm e fino a 2.000 mm di lunghezza.	
<b>ST</b>	Punte con puntale e picchi in WIDIA ricambiabili, per terreni sassosi e massicciate stradali. Disponibili da Ø 200 mm a Ø 1.000 mm e fino a 2.000 mm di lunghezza.	
<b>SV</b>	Punte con puntale e denti di scavo PENGÒ® ricambiabili, per terreni misti, anche sassosi. Disponibili da Ø 200 mm a Ø 1.000 mm e fino a 2.000 mm di lunghezza.	
<b>SO</b>	Punte con puntale e picchi in WIDIA ricambiabili, per terreni sassosi e massicciate stradali, prolungabili con elica in fase. Disponibili da Ø 200 mm a Ø 1.000 mm e fino a 2.000 mm di lunghezza.	
<b>SS</b>	Punte con puntale e denti di scavo PENGÒ® ricambiabili, per terreni misti, anche sassosi, prolungabili con elica in fase. Disponibili da Ø 200 mm a Ø 1.000 mm e fino a 2.000 mm di lunghezza.	
<b>RN</b>	Prolunghe con elica in fase di vari diametri, accoppiabili alle punte serie SS e SO.	
<b>RM</b>	Prolunghe senza elica, varie lunghezze, accoppiabili a tutte le punte.	